

XOLK

Guide d'assemblage

CONSEILS Pour détacher les pièces, poussez sur le point d'ancrage avec votre pouce.
Toujours pousser sur la face de la planche (côté gravé) pour que la pièce tombe en dessous de la planche.
Vous pouvez repérer aisément les points d'ancrages en regardant le dos de la planche.
Utilisez de la colle PVA diluée avec un peu d'eau. (3 portions de colle pour 1 portion d'eau environ).
Utilisez une petite lime pour enlever les résidus des points d'ancrage ou un couteau de modéliste avec précaution pour ne pas vous blesser.
Utilisez un petit pinceau pour étendre la colle diluée.



Note : Si vous joignez plusieurs kits de passerelles de façon permanente, vous n'êtes pas obligé de coller tous les pieds.
Les rambardes sont toujours composées d'un côté mâle et d'un côté femelle, le côté mâle se trouve toujours à droite de l'ouverture de la passerelle afin de pouvoir assembler chaque morceau à votre guise.

Guide Passerelle escalier



Insérez les pièces [A et B]
l'une dans l'autre.
Assurez-vous de bien positionner
la base du pied à plat pour coller
les deux pièces au même niveau



Vous devez insérer chaque marche [Q]
dans la pièce [O] et ensuite le palier [R]



Sans laisser le temps à la colle de sécher, ajoutez
la pièce [P] à l'opposé de [O] en plaçant une à une
les marches et le palier dans les orifices correspondants



Collez le pied (assemblage de [A et B]) sous le palier [R]