

KMR 1050S

Référence No.1.047-801

BALAI MÉCANIQUE 34" À BATTERIES, OPÉRATEUR PORTÉ

Pourquoi marcher lorsqu'il n'en coûte pas davantage de conduire? Le KMR 1050S, opérateur porté, offre une grande maniabilité à un prix identique à un appareil accompagné. Ce balai mécanique peut couvrir une surface de 150,000 pieds carrés sur une seule charge de batterie et transformer une tâche de nettoyage parfois pénible en une expérience agréable pour les employés. La taille compacte de cet appareil permet de circuler dans des endroits très restreints. Des commandes simples et ergonomiques, faciles d'apprentissage et d'utilisation. Les batteries sont à gel électrolytique sans maintenance (équipement standard) pour une utilisation facile et sans contraintes. Le filtre à poussières haute performance et le système d'agitateur de filtre breveté assurent un environnement sain et sans poussières.

Fiche Technique

Surface de nettoyage	34"
Productivité (max. en théorie)*	71,000 pi. ca. à l'heure
Productivité réaliste*	50,000 pi. ca. à l'heure
Méthode de balayage	Renversée
Dimension du trémie	13.2 gallons
Longueur du balai principal	24.4"
Diamètre du balai latéral	18.5"
Poids	660 livres (avec batterie)
Longueur	55.5"
Largeur	32.4"
Hauteur	45.4"



* Le taux de productivité réaliste tient compte de la manœuvre, de la vidange, du nettoyage du trémie et du filtre dans des conditions normales de nettoyage à l'heure. La théorie maximale de la vitesse de nettoyage n'en tient pas compte, on mentionne seulement le temps de nettoyage de surface fois la vitesse à laquelle l'appareil se déplace pour arriver à un pied carré de nettoyage à l'heure. Le taux de productivité réaliste pour nettoyer les sols est d'environ 70% du nombre théorique et est beaucoup plus précis lorsqu'il vous faut décider de la taille et du type d'appareil à acheter. La durée de la batterie et ses limites doivent être aussi calculées pour la surface de nettoyage que tout appareil peut performer dans un édifice.

Accessoires Standards

	Pièce Numéro	
Balai principal standard	6.906-027	Auto-chargeur de batterie de 24 volts 8.000-046
Balai latéral standard	6.905-626	(4) Batteries à électrolyte gélifié, 6 volts Incluses
Filtre à poussière à plis plats	5.731-585	

Accessoires Optionnels

	Pièce Numéro	
Balai principal soyeux- Fines poussières	6.905-45	Trousse de montage du balai gauche 2.639-191
Balai principal rigide- Objets lourds	6.905-497	
Balai de tapis anti-statique	6.906-224	
Balai latéral soyeux	6.906-132	
Balai latéral rigide	6.906-625	

Disponible chez:

Votre détaillant d'équipement d'entretien de sols Kärcher. Pour trouver un détaillant près de chez vous, vous rendre au site web et cliquez sur l'icône "Ventes et Centres de Service" à: www.karcher.ca



6535 Millcreek Drive, Unit #67
Mississauga, Ontario
L5N 2M2
1-888-705-9444

www.karcher.ca

Les prix et les spécifications sont sujets à changement sans préavis. Les appareils et/ou les accessoires peuvent ne pas être exactement identiques aux illustrations. E & OE.

Équipement de Nettoyage de
Qualité

KMR 1050S Balai mécanique 34" à batteries, opérateur porté

Caractéristiques

Bénéfices

Système de conduite

Auto-propulsé (marche arrière et avant)

Système de conduite solide, vitesse variable contrôlée à pédales jusqu'à 3.8 mph (0 – 6 kph). Peut accélérer jusqu'à 12%.

Système de conduite de roues efficace

Simple, aisée et aucune transmission coûteuse nécessaire

Mécanisme de balayage

Basse-pression du balai principal flottant

Le balai principal s'ajuste automatiquement aux conditions de surface. Résultats de balayage supérieurs, beaucoup moins d'usure de balai. Levier facile d'accès sur la console de contrôles qui peut abaisser ou lever le balai principal

Contrôle du balai latéral

Levier sur console abaisse ou élève le balai latéral ajustable

Système de balai durable

Les balais longue durée sont à l'épreuve de l'eau, à polypropylène au coût d'utilisation économique. Le design Chevron ne requiert pas une rotation complète pour empêcher d'atteindre le montage des poils

Trémie facile à vider et à nettoyer

Un trémie sur roues pour faciliter la vidange. Un système intégré de séparateur de poussière prévient les fines poussières de retourner au filtre.

Contrôle à pédale pour réceptacle à déchets

Ouvre le réceptacle pour recevoir des débris assez gros

Système de filtration de poussières

Ventilateur de succion volumineux

Un ventilateur massif génère une succion formidable pour une performance de contrôle de poussières sans égale

Filtre de poussières breveté hautement efficace

Filtre à plis synthétique à l'épreuve de l'eau est 99.5% efficace, 22.6 pieds carrés de filtres de toile pour les plus fines poussières. Contrairement aux filtres, toile ou papier des autres balayeuses, le matériel synthétique a une durée plus étendue et rejette la poussière tout en permettant plus de balayage avec moins d'arrêts pour nettoyer

Agitateur de filtre automatique électrique

Breveté, filtre de poussières hautement efficace, auto-nettoyant sans avoir besoin d'enlever le panneau de filtre. Les opérateurs ne sont jamais exposés à la poussière lorsqu'ils nettoient les filtres

Puissance

Batterie de 350 ampères, en option

Permet à la balayeuse d'opérer toute la journée ou tout au moins pour une "période complète"

Caractéristiques de valeur ajoutée

Protection des pièces disponible pour l'acheteur

Pièces disponibles après 7 ans de discontinuation du modèle

Service disponible

Plus de 130 centres de service autorisés au Canada

Le savoir-faire en nettoyage de Kärcher

Expertise mondiale, solution à tous les problèmes de nettoyage

Service à la clientèle

1-888-705-9444 ligne d'appel ou libre-service
diagnostiques à : www.karcher.ca