Warmall Model#	Length		Power	Resistance	Current	120 Volt Drexmat / Ditra-Heat Membrane		
						Alt 2 & 3 slot	3 slots	Alt 3 & 4 slot
						14.7w/sq.ft	12.2w/sq.ft	10.5w/sq.ft
	ft	m	W	Ω	A	Sq.Ft.	Sq.Ft.	Sq.Ft.
FC-120V-011	35	10.7	130	110.8	1.1	8.8	10.6	12.4
FC-120V-018	60	18.3	220	65.5	1.8	15.1	18.2	21.2
FC-120V-025	85	26	315	45.7	2.6	21.4	25.7	30
FC-120V-028	93	28.4	344	41.9	2.9	23.5	28.1	32.8
FC-120V-033	110	33.6	410	35.1	3.4	27.7	33.3	38.8
FC-120V-041	135	41.2	500	28.8	4.2	34	40.9	47.7
FC-120V-044	146	44.6	540	26.7	4.5	36.8	44.2	51.6
FC-120V-048	160	48.8	590	24.4	4.9	40.4	48.4	56.5
FC-120V-054	180	54.9	665	21.7	5.5	45.4	54.5	63.6
FC-120V-057	189	57.7	699	20.6	5.8	47.7	57.2	66.7
FC-120V-061	200	61	740	19.5	6.2	50.4	60.5	70.6
FC-120V-076	250	76.2	920	15.7	7.7	63.1	75.7	88.3
FC-120V-083	275	83.9	1020	14.1	8.5	69.4	83.2	97.1
FC-120V-091	300	91.5	1110	13	9.3	75.7	90.8	105.9
FC-120V-103	350	106.7	1300	11.1	10.8	88.3	105.9	123.6
FC-120V-121	400	122	1480	9.7	12.3	100.9	121.1	141.2
FC-120V-136	450	137.2	1670	8.6	13.9	113.5	136.2	158.9
FC-120V-145	480	146.4	1780	8.1	14.8	121.1	145.3	169.5

Warmall Model#	Length		Power	Resistance	Current	240 Volt Drexmat / Ditra-Heat Membrane		
						Alt 2 & 3 slot	3 slots	Alt 3 & 4 slot
						3.03	3.63	4.24
						14.7w/sq.ft	12.2w/sq.ft	10.5w/sq.ft
	ft	m	W	Ω	A	Sq.Ft.	Sq.Ft.	Sq.Ft.
FC-240V-021	70	21.4	260	221.5	1.1	17.7	21.2	24.7
FC-240V-028	93	28.4	344	41.9	2.9	23.5	28.1	32.8
FC-240V-036	120	36.6	440	130.9	1.8	30.3	36.3	42.4
FC-240V-044	146	44.6	540	26.7	4.5	36.8	44.2	51.6
FC-240V-052	170	51.9	630	91.4	2.6	42.9	51.5	60.0
FC-240V-057	189	57.7	699	20.6	5.8	47.7	57.2	66.7
FC-240V-067	220	67.1	820	70.2	3.4	55.5	66.6	77.7
FC-240V-082	270	82.3	1000	57.6	4.2	68.1	81.7	95.3
FC-240V-097	320	97.6	1180	48.8	4.9	80.7	96.9	113.0
FC-240V-109	360	109.8	1330	43.3	5.5	90.8	109.0	127.1
FC-240V-121	400	122	1480	38.9	6.2	100.9	121.1	141.2
FC-240V-151	500	152.4	1840	31.3	7.7	126.1	151.3	176.6
FC-240V-167	550	167.7	2040	28.2	8.5	138.7	166.5	194.2
FC-240V-182	600	182.9	2220	25.9	9.3	151.3	181.6	211.9
FC-240V-212	700	213.4	2600	22.2	10.8	176.6	211.9	247.2
FC-240V-242	800	243.9	2960	19.5	12.3	201.8	242.1	282.5
FC-240V-272	900	274.4	3340	17.2	13.9	227.0	272.4	317.8
FC-240V-291	960	292.7	3560	16.2	14.8	242.1	290.6	339.0