



Motorplast

Produit de conservation pour moteurs spécial

Le produit de conservation d'un brillant naturel à effet hydrofuge pour moteurs, pièces de carrosserie, tuyaux de caoutchouc et blocs de véhicules légers, véhicules utilitaires, etc. Les pièces traitées retrouvent leur aspect neuf. Le séchage intégral (absence de pellicule lubrifiante) empêche la liaison des saletés. Les blocs sont protégés contre la corrosion et les influences néfastes de l'environnement grâce à l'excellent pouvoir de fluage et au film protecteur d'une élasticité durable. Approprié pour l'emploi sur surfaces sèches et humides. Résistant à des températures de jusqu'à 250 °C. Avec agrément Daimler.

Page 1 de 1

Domaines d'application

Moteurs, pièces de carrosserie, tuyaux de caoutchouc et blocs de véhicules légers, véhicules utilitaires, etc.

Recommandation d'application

Pulvériser régulièrement en couche mince à l'aide du flacon pulvérisateur ou au mieux avec Cyclone sur les surfaces sèches préalablement nettoyées et laisser ensuite sécher.

Fûts

Fûts	Art. N°
5 L	236005
30 L	236030
200 L	236200
0,5 L	236500

Avertissements

Avant l'utilisation, vérifier l'appropriation et la compatibilité.; Ne pas utiliser sur des surfaces où un effet lisse est indésirable.;

Indication

Ces informations produit sont uniquement à but informatif. Une responsabilité de notre part ne peut en être déduite. Veuillez vérifier si le produit convient à votre champ d'application. Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.